



ENGLISH

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Start Button Kit
P/N 438618

SAFETY

These installation instructions contain information that can help prevent personal injury and damage to equipment. Understand the following symbols before proceeding:

Safety Warning	Alerts you to the possibility of danger and identifies information that will help prevent injuries.
Note	Identifies information that will help prevent damage to machinery.
Important	Appears next to information that controls correct assembly and operation of the product.

TO THE OWNER

The assembly procedures outlined in this sheet should be performed by a skilled technician. If you have questions, see your DEALER. Save these instructions in your owner's kit. This sheet contains information important to the future use and maintenance of your engine.

TO THE INSTALLER

Give this sheet to the owner. Advise the owner of any special operation or maintenance information contained in the instructions.

PREFACE

This kit services the start button assembly used on 40 thru 60 tiller electric models.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Kit du bouton de démarrage
P/N 438618

SÉCURITÉ

Ces instructions d'installation contiennent de l'information qui peut aider à prévenir des blessures corporelles et des dommages à l'équipement. Comprendre les symboles suivant avant de procéder:

Avertissement de Sécurité	Vous alerte à la possibilité de danger et identifie l'information qui vous aidera à prévenir les blessures.
Note	Identifie l'information qui aidera à prévenir les dommages au mécanisme.
Important	Apparait près de l'information qui contrôle l'assemblage correct et le fonctionnement du produit.

AU PROPRIÉTAIRE


Les procédés d'assemblage soulignés sur cette feuille doivent être fait par un technicien spécialisé. Si vous avez des questions, voir votre CONCESSIONNAIRE. Gardez ces instructions dans votre kit du propriétaire. Cette feuille contient de l'information importante pour l'usage et l'entretien futur de votre moteur.

À L'INSTALLATEUR


Donnez cette feuille au propriétaire. Avisez le propriétaire de l'information de tout fonctionnement ou d'entretien spéciaux contenu dans ces instructions.

PRÉFACE


Ce kit sert à faire l'entretien de l'assemblage du bouton de démarrage qui est utilisé sur les modèles 40 à 60 à barre de gouvernail et démarrage électrique.




44935



44936



44938



44939

ENGLISH

1 Contents of Kit

Ref.	Name of Part	Qty.
①	Start Button Cap.....	1
②	Screw.....	1
③	Start Button Body.....	1
④	Spring.....	1
⑤	Start Button.....	1

Place shift lever into FORWARD. Loosen the shift lever screw far enough to allow for removal of the shift rod. Remove the shift rod from the shift lever to allow room for installation of the start button and start switch.

2 Insert start button ⑤ through shift lever and place spring ④ into shift lever.

3 While holding start button ⑤ with a T25 Torx™ bit, install the start button body ③ to the start button with screw ② using a T20 Torx bit.

Install the shift rod to the shift lever and tighten the shift lever to steering bracket screw securely.

4 Snap start button cap ① into start button body.

FRANÇAIS

1 Contenu du kit

Réf.	Désignation	Qté
①	Capuchon du bouton de démarrage.....	1
②	Vis.....	1
③	Corps du bouton de démarrage.....	1
④	Ressort.....	1
⑤	Bouton de démarrage.....	1

Placez le levier de changement d'engrenages en MARCHE AVANT. Desserrez la vis du levier de changement d'engrenages suffisamment pour permettre la dépose de la tige de changement d'engrenages. Sortez la tige de changement d'engrenages hors du levier de changement d'engrenages pour créer un espace facilitant l'installation du bouton et de l'interrupteur de démarrage.

2 Insérez le bouton de démarrage ⑤ à travers le levier de changement d'engrenages et placez le ressort ④ dans le levier de changement d'engrenages.

3 Tout en tenant le bouton de démarrage ⑤ à l'aide d'une lame T25 Torx™, installez le corps du bouton de démarrage ③ sur le bouton de démarrage avec la vis ② à l'aide d'une lame T20 Torx.

Installez la tige de changement d'engrenages sur le levier de changement d'engrenages et serrez fermement le levier de changement d'engrenages à la vis du support de direction.

4 Enclenchez le capuchon du bouton de démarrage ① dans le corps du bouton de démarrage.